ООО «АМЕКС»
141108, Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская, 9
оф. 20

ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Средство для удаления высолов **«ДЕЗОКСИЛ-2В».**

1. Назначение продукта.

Средство предназначено для очистки фасадов зданий и сооружений из кирпичной кладки, камня, бетона, керамики, облицовочных материалов от цементного молока, атмосферных загрязнений, высолов, плесени, ржавых потеков, солевых и известковых отложений, остатков растворов цемента, гипса, сухих строительных смесей. Не подходит для фрезерования бетона.

2. Общетехнические свойства.

Средство представляет собой концентрированную жидкую композицию на основе комплекса поверхностно-активных веществ и неорганических кислот. Пожаробезопасно. Биоразлагаемо.

3. Рекомендации по применению.

Концентрация – 5-10%
Температура – 15-25˚С
pH - 1,5-2,5.
Способ нанесения: щеткой, валиком, ветошью, с использованием АВД.
Перед обработкой необходимо удалить с поверхности слабые загрязнения (цементная крошка, пыль, грязь и т.д.). Большие сгустки бетона на поверхности необходимо обработать отдельно замачиванием. После обработки поверхности средством Дезоксил-2В и удаления загрязнений поверхность необходимо промыть проточной водой.

4. Меры предосторожности.

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз, рук. При попадании средства на слизистую или кожу, немедленно промыть под струей воды. При необходимости обратиться за помощью к врачу.

5. Условия хранения.

Хранить в герметичной таре с плотно закрытой крышкой при плюсовой температуре. Беречь от детей!
Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.
Фасовка: по 1, 5, 10, 20 кг. Мелкая тара упаковывается в короба.
ТУ 2381-002-66126292-2011