



ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Средство для удаления продуктов коррозии (ржавчины) с черных металлов и нержавеющей сталей «ДЕЗОКСИЛ-4».

1. Назначение продукта.

Средство предназначено для очистки металлических поверхностей: удаления коррозионных налетов, ржавчины, окисных пленок, минеральных и известковых отложений; перед окрашиванием или перед нанесением какого-либо другого защитного покрытия.

2. Общетехнические свойства.

Средство представляет собой концентрированную гелеобразную или жидкую композицию на основе кислот, поверхностно-активных компонентов и ингибиторов коррозии. Пожаровзрывобезопасно. Относится к 3-му классу опасности. Взаимодействие металла с активными компонентами средства не приводит к снижению механических свойств металла. Средство легко наносится и полностью удаляет продукты коррозии с поврежденной поверхности. Тиксотропность геля позволяет производить локальную обработку поверхности. Средство в жидком виде применяется в ваннах, наносится ветошью или пульверизатором; гель наносится кистью, валиком, салфеткой.

3. Рекомендации по применению.

Перед применением необходимо с поверхности металла удалить обильные нефтешлаковые загрязнения, смазки и консервационные продукты. Перед применением гелевое средство перемешать.

Температура - 15-30°C.

pH средства - 0-2.

Время обработки подбирается в зависимости от количества и структуры загрязнения – от 5 до 60 минут. По истечению времени обработки гель удалить жесткой обтирочной салфеткой (ветошью), жидкое средство смыть водой.

Если обработанные средством детали далее фосфатируются, смывание водой не требуется.

Если детали с нанесенным средством идут на обработку щелочными растворами, то требуется промывка водой.

Если детали после очистки средством остаются на межоперационное хранение, требуется промывка водой и нейтрализация кислотных остатков (любое средство щелочного характера) с последующей защитой от вторичной коррозии (например, пассиватор КФ-04).

4. Меры предосторожности.

При проведении работ использовать спецодежду и средства защиты органов дыхания, глаз, рук. Работы производить в проветриваемых помещениях. При попадании концентрата на кожу или слизистую, промыть обильным количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

5. Условия хранения.

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°C. Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.

Фасовка: по 1, 5, 10 кг. Мелкая тара упаковывается в короба.

ТУ 2381-002-66126292-2011